



DISTRIBUIDOR
ÓPTICO DE 1U
HASTA 24F
AR-ODF-1U-24F-CB

DESCRIPCIÓN

AR-ODF-1U-24F-CB es un distribuidor óptico de 1U hasta 24 fibras, divididas en dos bandejas para almacenar empalmes ópticos y adaptadores de distribución de fibra respectivamente, siendo este panel de distribución totalmente interno. Este ODF se utiliza en rack estándar de 19", siendo posible adaptarlo al rack estándar de 23", haciendo una simple inversión de apoyo de fijación. Los paneles de fijación para adaptadores ópticos son dobles y móviles, giran a la izquierda y derecha. Se utiliza en empalmes entre cables y extensiones ópticas, para realizar maniobras con los cables ópticos e interconexión con equipos. Permite el uso de cables internos o externos sueltos, apretados, multicordón con fibras monomodo o multimodo.

CARACTERÍSTICAS

- La estructura es de acero SAE 1020.
- Bandejas para alojamiento de fibra.
- Soporte de montaje en rack con kit de tornillos.
- Abrazaderas de plástico para la fijación de cables y fibras.
- Pintura en Epoxy texturada de alta resistencia en color negro o beige en conformidad con las normas EIA-569.
- Protectores de empalmes.
- Certificado ISO 9000/2015.
- Cumple con el estándar ANSI / TIA / EIA 568-C.2.
- Certificado ANATEL: 01905-11-05852.

ADAPTADORES

- SC (PC/APC)
- LC
- ST
- E2000

DIMENSIONES

Largo	440 mm
Alto	44,45 mm
Profundidad	330 mm

